



Ovi- ja ikkunatyö

Sisältää puuvien ja -ikkunoiden sekä muoviverhottujen ja metalliverhottujen puuvien ja -ikkunoiden karmituksen, puitteiden ja ovi-levyjien sovituksen, kiinnityksen, tilkitsemisen ja tiivistämisen.

Aloittavat työt

- työkohteen vastaanotto
- materiaalien tarkastukset
- materiaalien ja koneiden siirrot
- työnaikaiset suojaukset
- työntekijöiden opastus

Ylläpitävät työt

- mittaukset
- materiaalitarkastukset
- suunnitelmien tutkiminen
- työnaikainen siivous
- työturvallisuustoimet

Lopettavat työt

- siivous ja jätteiden lajittelu
- kaluston siirrot ja varastointi
- jälkisuojaukset
- työkohteen luovutus

52 Ovi- ja ikkunatyö

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen

- Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. Käytä A-tikkaitakin vain tilapäiseen työskentelyyn tavallisen huonekorkeuden tiloissa. Käytä työpukkeja, henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä.
- Tutustu ovi- tai ikkunavalmistajan ohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä koneiden käyttöohjeisiin. Älä käytä rikkinäisiä koneita tai laitteita.
- Huolehdi, että liikkuminen asennuskohteen alapuolella on suojattu katoksella tai estetty esim. aitaamalla vaara-alue.
- Varmista, että suojakaiteet ovat paikallaan, jos työskentelet telineillä yli 2 m:n korkeudessa.
- Nostolaitteen käyttäjällä on oltava merkinantaja apuna, jos hän ei voi koko ajan valvoa taakan liikkumista.
- Huolehdi riittävästä valaistuksesta ja pidä työkohte siistinä ja hyvässä järjestyksessä.
- Sijoita jätteet niille varattuihin astioihin.
- Huolehdi riittävästä työnaikaisista tuennoista.

Ergonomia

- Käytä sopivan korkuisia ja tukevia työtasoja.
- Ojenna aina välillä selkä suoraksi ja kädet ylös vartalon jatkeeksi elpyäksesi.

Apuvälineet

- Asennusvaunu, siirtovaunu

Suojavälineet

- Käytä kuulon- ja silmiensuojaimia paineilmakäsityökoneita ja sirkkeliä käytäessäsi.
- Käytä suojakäsineitä polyuretaani- ja mineraalivillaeristeen asennuksessa.
- Käytä turvalajaita kelautuvan tarraimen tai vaimentimen ja säätötarraimen kanssa, jos putoamisvaaroja ei muilla keinoin ole täysin pystytty poistamaan.

