



73 Maalaus

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Maalaus

Sisältää sisäpuolisten kattojen ja seinien tela- ja sivellinmaalauksen, ruiskumaalauksen, betoni- ja puulattioiden maalauksen, sisäpuolisten seinien tapetoinnin paperi-, tekstiili-, vinyyli- ja lasikuitutapeteilla sekä rakennusten puu- ja kiviainespinnaisten julkisivujen, puuikkunoiden, sokkelien ja metallikattojen maalauksen.

Aloittavat työt

- materiaalien tarkastukset
- työkohteen vastaanotto
- materiaalien siirrot
- suojaukset
- tapetinumeroiden merkitseminen (tapetointi)
- työntekijöiden opastus

Ylläpitävät työt

- materiaalien työnaikaiset siirrot
- työturvallisuustoimet
- työnaikainen siivous

Lopettavat työt

- maalaus-/tapetointitarvikkeiden puhdistus ja varastointi
- maalausjätteiden käsittely
- suojausten purku ja siivous

Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen

- Tutustu tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteisiin ja varoituksiin, toimi ohjeiden mukaan. Käytä ensisijaisesti myrkyttömiä maaleja.
- Tarkista aina palatessasi työpisteeseesi, että kaiteet ja muut putoamis-suojaukset ovat paikallaan.
- Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. Käytä A-tikkaitakin vain tilapäiseen työskentelyyn tavallisen huonekorkeuden tiloissa. Käytä työpukkeja, henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä.
- Järjestä työskentelytilaan mahdollisimman tehokas ilmanvaihto. Käytä tarvittaessa poistoilmahuuhtoa.
- Siirreltäville telineillä ei saa olla siirron aikana henkilöitä eikä tavaraa. Lukitse pyörät siirron jälkeen.
- Ota selville, mistä maalauspaikalla löytyy ensiapuvälineeksi silmän huuhtelupullo tai silmäsuihku sekä tehokas alkusammutuskalusto.
- Poista säännöllisesti maalijätteet ja eliminoi sytytyslähteet.
- Varastoi itsesytyvä aine tiiviissä astiassa paloturvallisessa paikassa. Noudata ohjeita.
- Varoita maalaustyön läheisyydessä työskenteleviä ja kehoita heitä tarvittaessa käyttämään suojavälineitä.

Ergonomia

- Pyri työskentelemään kädet hartiatason alapuolella ja niska mahdollisimman suorassa.
- Käytä sopivan korkuisia työtasoja ja oikein mitoitettuja jatkovarsia.
- Vie kädet selän taakse yhteen ja venytä viemällä lapaluita yhteen.

Apuvälineet

- Tynnyrikärryt
- Jatkovarret

Suojavälineet

- Käytä hyväksyttyä mallia olevaa hengityksensuojainta ja suojalaseja tai kasvosuojainta hionatyössä.
- Käytä aktiivihiihiisuoattimella varustettua hengityksensuojainta maalauksessa. Ruiskumaalauksessa suodattimessa on oltava maalisumua suodattava osa.
- Käytä suojakäsineitä erityisesti epoksi- ja polyuretaanituotteita käsiteltäessä. Käytä vähemmän ärsyttäviä tuotteita käyttäessäsi käsissäsi suojavoidetta.
- Kun maalituotteessa on merkintä ”syövyttävä”, on käytettävä suojakäsineitä, kasvosuojainta ja ihoa suojaavaa vaatetusta.
- Käytä raitisilmahuppua tai -naamaria, kun tilassa on huono ilmanvaihto.
- Käytä kuulonsuojaimia koneella hioessasi.

